


## 1. Opis

Specyfikacja taśma samoprzylepnej Aluthermo 100mm\*50m – uszczelniająca taśma aluminiowa, lamiowana poliestrem.

- ✓ Wysoka wydajność.
- ✓ Wyjątkowa wytrzymałość
- ✓ Odporna na uszkodzenia wewnętrzne i zewnętrzne.
- ✓ Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne.

	<b>Zastosowanie:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Izolacja, uszczelnianie.</li><li>• Złącza izolowanych przewodów wentylacyjnych z wypełnieniem wełną lub pianką poliuretanową</li><li>• Łączenie izolacji termicznej z powłoką aluminiową.</li></ul>
--	--

## 2. Charakterystyka techniczna:

Rodzaj	Wartość	W oparciu o metodę:
Warstwa bazowa	ALU ⇔ 36μ POLIETYLEN ⇔ 25μ	ASTM D 3652
Całkowita grubość	100μ	ASTM D 3652
Wytrzymałość kleju [na stali]	15N/25 mm	ASTM D 3330
Wytrzymałość na rozciąganie	100N:25 mm	ASTM D 3759
Rozciągliwość	20.0 %	ASTM D 3759
Odporność temperaturowa	-30° +100°C	---
Temperatura montażu	+10° - 40°C	---
Kolor	Aluminium	nie dotyczy
Standardowa szerokość*	100 mm	nie dotyczy
Standardowa długość*	50 m	nie dotyczy

\* Inne wymiary na życzenie – max szerokość rolki 1200 mm